

大ホール舞台吊物寸法表

2014年1月現在

| 吊物 | 操作方式 | 飛び切り高さ | | 長さ | | 舞台前～の距離 およそ(m) | 備考 |
|-------------------|------|-----------|-----------|--------------------|-------|-------------------|--|
| | | (間) | (m) | (間) | (m) | | |
| 第1緞帳 | 電動 | 約5 | 8.8 | 約11 | 19.5 | 1.2 | 昇降12～53秒(変速可) |
| 第2緞帳 | 電動 | 約5 | 8.8 | 約11 | 19.5 | 1.4 | 昇降14秒 |
| バトン1 | 電動 | 約9.5 | 17.0 | 約12 | 21.5 | 1.8 | 最大吊込可能重量350kg (昇降43秒) |
| 暗転幕 ()はバトンの飛びタツパ | 手動 | 約4.5(9.5) | 8.6(17.5) | 約12.5 | 22.5 | 2.1 | (バトンとして使用時は暗転幕をバトンにたくし上げ固定) |
| 袖幕1 | 手動 | 約3.5 | 8.6 | 約2.5 | 4.7x2 | 2.3 | 全開時、間口8間 |
| ポーターライト1 | 手動 | 約5 | 8.8 | 約10 | 18.5 | 2.5 | 最大吊込可能重量520kg 下パイプ有(文字共 吊パイプ芯～10cm) |
| 天井反射板1 | 電動 | 約5 | 9.2 | 約10.5 | 19.0 | 2.8 | 荷重不可 |
| サスライト1 | 電動 | 約5 | 8.8 | 約10 | 18.5 | 4.2 | 最大吊込可能重量420kg (文字共 吊パイプ芯～42cm) |
| 袖幕2 | 手動 | 約4.5 | 8.0 | 約3 | 5.2x2 | 4.4 | 全開時、間口8間 |
| バトン2 | 手動 | 約8 | 14.8 | 約9.5 | 17.5 | 4.7 | 最大吊込可能重量180kg |
| バトン3 | 手動 | 約8 | 14.8 | 約9.5 | 17.5 | 4.9 | 最大吊込可能重量180kg |
| ポーターライト2 | 手動 | 約5 | 8.8 | 約10 | 18.5 | 5.3 | 荷重不可(飛び切りが低い為シズ棒が下まで降りません) |
| スクリーン(サスライト2共吊) | 電動 | 約4.5 | 8.5 | 約10 | 18.5 | 5.8 | 最大吊込可能重量420kg スクリーン共(文字共 吊パイプ芯～76cm) |
| 引割幕1 | 手動 | 約4.5 | 8.0 | 約12 | 22.0 | 6.1 | 全開時、間口8間 (開閉13秒) |
| 天井反射板2 | 電動 | 約5 | 9.3 | 約9.5 | 17.6 | 7.0 | 荷重不可 |
| ポーターライト3 | 手動 | 約5 | 8.8 | 約10 | 18.5 | 7.7 | 荷重不可(飛び切りが低い為シズ棒が下まで降りません) |
| 袖幕3 | 手動 | 約4.5 | 8.2 | 約2 | 4.0x2 | 8.1 | 全開時、間口8間 |
| バトン4 | 手動 | 約8 | 14.8 | 約10.5 | 18.6 | 8.4 | 最大吊込可能重量180kg |
| サスライト3 | 電動 | 約5 | 8.8 | 約10 | 18.5 | 8.8 | 最大吊込可能重量420kg (文字共 吊パイプ芯～27cm) |
| バトン5 | 手動 | 約8 | 14.8 | 約10.5 | 18.6 | 9.1 | 最大吊込可能重量180kg |
| 引割幕2 | 手動 | 約4.5 | 8.0 | 約12 | 22.0 | 9.4 | 全開時、間口8間 (開閉13秒) |
| 中ホリバトン | 手動 | 約9 | 16.1 | 約10.5 | 18.8 | 9.7 | 最大吊込可能重量190kg (文字吊り有) |
| バトン6 (長さが短い) | 手動 | 約8 | 14.8 | 約8 | 14.5 | 9.9 | 最大吊込可能重量180kg (反響板時、吊看板で使用) |
| バトン7 | 手動 | 約8 | 14.8 | 約9.5 | 17.0 | 10.1 | 最大吊込可能重量180kg |
| サスライト4 | 電動 | 約5 | 8.8 | 約9.5 | 17.0 | 10.4 | 最大吊込可能重量420kg (文字共 吊パイプ芯～27cm) |
| 正面反射板(含天反3) | 電動 | 約4.5 | 8.1 | 約9.5 | 16.9 | 11.0 | 荷重不可 |
| バトン8 | 手動 | 約8 | 14.8 | 約9.5 | 17.0 | 11.8 | 最大吊込可能重量180kg |
| 袖幕4 | 手動 | 約4 | 7.7 | 約1.5 | 3.0x2 | 12.0 | 変形 東西幕仕様 |
| ホリゾントライト | 手動 | 約4.5 | 8.0 | 約9.5 | 17.0 | 12.3 | 荷重不可 (文字共) |
| バトン9 | 電動 | 約5.5 | 10.0 | 約9 | 16.0 | 12.9 | 最大吊込可能重量240kg (昇降80秒) |
| バトン10 | 電動 | 約5.5 | 10.0 | 約9 | 16.0 | 13.2 | 最大吊込可能重量240kg (昇降80秒) |
| 引割バック幕(大黒)開閉式 | 電動 | 固定 | 固定 | 約11 | 20.0 | 14.0 | 全開時、間口10間 (開閉12秒) |
| オーケストラピット | 電動 | 0 | -4900 | 40.7m ² | | | ステージ:0 客席:-900 演奏面:-2400 奈落:-4900 |
| 大迫り | 電動 | 1800 | -6650 | 2700x13000 | | 7.2 | 最上:+1800 中上:+1320 ステージ:0 乗込:-3850 奈落:-6650 |
| 中迫り 上手 | 電動 | 1800 | -6650 | 1800x4497 | | 5.1 | 最上:+1800 中上:+ 720 ステージ:0 乗込:-3850 奈落:-6650 |
| 中央 | 電動 | 1800 | -6650 | 1800x3994 | | 5.4 | 最上:+1800 中上:+ 720 ステージ:0 乗込:-3850 奈落:-6650 |
| 下手 | 電動 | 1800 | -6650 | 1800x4497 | | 5.1 | 最上:+1800 中上:+ 720 ステージ:0 乗込:-3850 奈落:-6650 |